

Ventilátory

Označení

Použití

	<p>inVENTer® 14 v (hranatý)</p>	<p>ideální pro novostavby</p> <p>Kapacita výměny vzduchu 29 m³/hod</p>
	<p>inVENTer® 14 v (hranatý)</p> <p>Přípravný set včetně venkovního krytu</p>	<p>Ideální pro novostavby</p>
	<p>inVENTer® 14 v (hranatý)</p> <p>Kompletační set včetně vnitřního krytu</p>	<p>Ideální pro novostavby</p> <p>Pro dodatečnou montáž do přípravného setu.</p>
	<p>inVENTer® 14 r (kruhový)</p>	<p>Ideální pro novostavby i dodatečnou montáž</p> <p>Kapacita výměny vzduchu 29 m³/hod</p>
	<p>inVENTer® 14 r (kruhový)</p> <p>Přípravný set včetně venkovního krytu</p>	<p>Ideální pro novostavby i dodatečnou montáž</p>
	<p>inVENTer® 14 r (kruhový)</p> <p>Kompletační set včetně vnitřního krytu</p>	<p>Ideální pro novostavby i dodatečnou montáž</p> <p>Pro dodatečnou montáž do přípravného setu.</p>
	<p>inVENTer® 14 Corner (kruhový)</p>	<p>Ideální pro novostavby a rekonstrukce se zateplovací fasádou (min. 12 cm)</p>
	<p>inVENTer® twin (hranatý, provedení duo)</p> <p>k dodání také jako přípravný set</p>	<p>Ideální pro větrání samostatných místností</p> <p>Kapacita výměny vzduchu 40 m³/hod</p>
	<p>inVENTer® 25 r (kruhový)</p> <p>k dodání také jako přípravný set</p>	<p>ideální pro dodatečnou montáž</p> <p>Kapacita výměny vzduchu 39 m³/hod</p>

Ventilátory

Označení


Použití



Venkovní kryt
v bílém provedení



Venkovní kryt
v nerezovém provedení



Venkovní kryt
v barvě RAL

Ventilátory

Označení

Použití



Vnitřní kryt
(kruhový)



Vnitřní kryt
(hranatý)

Regulátory
Označení
Použití

Miniregulátor ZR 6
(manuální)

 Pro ovládání max. 2 ks jednotek iV14
nebo 1 ks iV Twin nebo 1 ks iV25

- velmi jednoduchá obsluha
- třístupňová regulace počtu otáček
- tzv. „letní“ větrání bez rekuperace tepla


Regulátor ZR 10
(manuální)

 Pro ovládání max. 4 ks jednotek iV14
nebo 2 ks iV Twin nebo 2 ks iV25

- velmi jednoduchá obsluha
- třístupňová regulace počtu otáček
- tzv. „letní“ větrání bez rekuperace tepla


Regulátor ZR 15
(digitální)

 Pro ovládání max. 8 ks jednotek iV14
nebo 4 ks iV Twin nebo 4 ks iV25

- včetně senzoru vlhkosti a teploty
- možnost programování
- funkce automatického odvlhčování


Centrální regulátor ZR 30
(digitální)

 Pro ovládání max. 8 ks jednotek iV14
nebo 4 ks iV Twin nebo 4 ks iV25

- počítač provozních hodin
- signalizace výměny filtru
- možnost doplnění senzoru vlhkosti

Příslušenství
Označení
Použití



Vyrovňovací rámeček
- pouze pro kruhový vnitřní kryt

Použitelné pro inVENTer® 14 r/v
a inVENTer® 25r při síle obvodové stěny
21 až 25 cm



Protihluková vložka
- pouze pro kruhový vnitřní kryt

Pro snížení hluku ventilátoru z 19 dB na
17 dB !



**Protihluková sada
na vnější stranu průchodky**
(pro všechny typy)

Pro snížení míry hluku oproti venkovní
hlučnosti o 40 dB !

Prodloužení průchodky
do 90 cm síly obvodové stěny

Prodloužení přímo z výroby
pro sílu obvodové stěny > 46 cm

Prachový filter pro kruhový
i hranatý vnitřní kryt

Náhradní filtry, 5 kusů
vypratelné s dlouhou životností

Pylový filter pouze pro kruhový
vnitřní kryt

Pouze při pylovém období,
na jedno použití, 5 kusů