

Xtreme Save SPLIT

Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP	
Vnútorná jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX102-09HFNB	MOX102-12HFNB	MOX301-18HFNB	MOX401-24HFNB	
Elektrické údaje	Nápnäacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0	
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
Max. prev. prúd	A	10	10	13	19		
Výkon	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4	
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A++	A++	A++	A++	
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0	
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A+	A+	A+	A+	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed. (vys./str./hiz.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./hiz./tich.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	54	56	56	62	
		Vonk. jed.	62	62	66	67	
	Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šir. x vys. x hĺb.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
			Vonk. jed. (šir. x vys. x hĺb.)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
Netto váha (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	8/23,5	8,7/23,7	11,2/33,5	13,6/43,9	
		Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šir. x vys. x hĺb.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
Vonk. jed. (šir. x vys. x hĺb.)			835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9	
		Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52
Chladivo			9,52	9,52	12,7	15,9	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50	
		Max. výškový rozdiel	10	10	20	25	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32	
Rozmery miestnosti		m ²	12-18	16-23	24-35	32-47	
Rozpätie nožičiek		mm	452	452	511	663	
Nápnäanie			Vonk. jed.	Vonk. jed.	Vonk. jed.	Vonk. jed.	
Použitie		V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
		V režime vykurovania	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D