

Oasis Plus SPLIT

Split			MOP-09-SP	MOP-12-SP
Vnútorná jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOB30-09HFN8	MOB30-12HFN8
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, Hz, Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	14000	14500
		kW	4,1	4,25
	Max. prev. prúd	A	10	13
	SEER	W/W	9,2	9,0
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++
	SCOP	W/W	5,3	5,3
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A+++	A+++
Výkon	Prietok vzduchu (m³/h)	Vnút. jed. (vys./str./hlz.)	500/430/380	530/450/380
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./hlz./tich.)	33/29/26/20	37/34/31/21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	58	59
		Vonk. jed.	59	61
	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
		Vonk. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
Rozmery a váha	Netto váha (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	13/26,4	13/26,4
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	985 x 345 x 370	985 x 345 x 370
		Vonk. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	17,1 / 39,7	17,1 / 39,7
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Chladivo	9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,87/R32	0,87/R32
	Rozmery miestnosti	m²	12-18	16-23
Napájanie	Rozpätie nožičiek	mm	514	514
			Vonk. jed.	Vonk. jed.
Použitie	V režime chladenia	°C	-25 ~ 50	-25 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-30 ~ 30	-30 ~ 30



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D