

BreezeleSS+ SPLIT

Split			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	
Vnúťorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOB01-09HFNB8A	MOB01-12HFNB8A	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,50	
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	
		kW	2,9	3,8	
Max. prev. prúd	A	10,5	10,5		
Výkon	SEER	W/W	9,5	9,5	
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++	
	SCOP	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jed. (vys./str./hiz.)	610 / 500 / 380	640 / 520 / 400	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jed. (vys./str./hiz./tich.)	38 / 35 / 20,5 / 19	38,5 / 35,5 / 21 / 20,5	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jed.	55	57	
		Vonk. jed.	59	63	
	Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jed. (sir. x vys. x hlb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
			Vonk. jed. (sir. x vys. x hlb.)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
Netto váha (kg)		Vnúť. / vonk. jed.	10,7 / 29,3	10,7 / 29,3	
		Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jed. (sir. x vys. x hlb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
Vonk. jed. (sir. x vys. x hlb.)			920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnúť. / vonk. jed.	13,8 / 32,1	13,8 / 32,1	
		Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
Chladivo			9,52	9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,69 - R32	0,69 - R32	
Rozmery miestnosti		m ²	12-18	16-23	
Rozpätie nožičiek		mm	514	514	
Napájanie			Vonk. jed.	Vonk. jed.	
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	V režime vykurovania	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D